

DLU03-N接続 セレナ（TNC24）メータ裏コネクタ図

圧着コネクタで接続します。メータ裏にDLU03-Nを入れるなら、DLU03-N付属の線のみで延長のコードは不要です。橙線と青色を繋げばアンロック後の再車速ロックもできます。

一番左のコネクタ（白色）

				○				○	○	2	○	○
	1		○	○	○	○	○			○	○	○

左から二番目のコネクタ（茶色）

○	○	○	○	○			○		○	
		3	○	○	○	○	○		○	

左から三番目のコネクタ（茶色）

○												
4	5	○	6	○	○	○		○	○	7	○	8

※ 年式により位置やコードの色は違うかもしれません

※ ○は配線有り、空白は空き

No.	配線種類	車両側配線色	DLU側配線色
1	2パルス	PU/R	白線
2	サイドブレーキランプ	PU	橙線
3	パーキングランプ	GY/R	黄線
4	ドアロック	L/B	緑線
5	ドアアンロック	L/Y	青線
6	アース	B	黒線
7	IGN	OR	赤線
8	L端子（オルタネーター）	BR	灰線

DLU03Nのみでの取付です

運転席はロックされません。

運転席ロックが必要な場合は、割込みリレーが必要です。
(緑線の接続が変わります)